



EBLY SAS
Zone Artisanale Marboué
BP 39
28201 CHATEAUDUN Cedex
Tél 02 37 94 41 00
Fax 02 37 94 41 49

**Note de principe constructive sur existant
de l'usine EBLY**

BUREAU D'ETUDES STRUCTURES – MAITRISE D'OEUVRE

Société d'Etudes Techniques pour l'Industrie et le Bâtiment (SETIB) – 62 Boulevard Lundy



BP 2734 51059 REIMS Cedex tél : 03 26 79 36 20 fax : 03 26 79 36 29

s.e.t.i.b@orange.fr

A) RECEPTION	
A1) FACADE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bardage double peau 63/100ème à nervure ✓ Isolation Foamglass
A2) CHARPENTE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Métallique en profilé du commerce
A3) COUVERTURE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bac acier ✓ Isolation Foamglass ✓ Etanchéité multicouche
A4) PLANCHER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature métallique ✓ Dalle béton ✓ Tôle larmée 5/7
A5) DESENFUMAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lanterneaux R 17 CO²
A6) DALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dallage béton épaisseur 20 cm
A7) ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Distance des limites 40 m ✓ Pas de paroi extérieure coupe-feu

B) BUREAUX - ADMINISTRATIF	
B1) FACADE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bardage acier double peau 63/100ème à nervure ✓ Châssis acier double vitrage
B2) CHARPENTE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature des murs en béton armé épaisseur 20 cm
B3) COUVERTURE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalle précontrainte en béton épaisseur 40 cm, avec isolation Foamglass et étanchéité multicouche
B4) PLANCHER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pas d'étage
B5) DESENFUMAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lanterneaux R 17 CO²
B6) DALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dallage béton épaisseur 20 cm
B7) ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N'est pas un local à risque

C) UNITE DE FABRICATION

C1) FACADE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bardage acier double peau 63/100^{ème} à nervure ✓ Châssis acier double vitrage
C2) CHARPENTE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature charpente métallique en profilé du commerce
C3) COUVERTURE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bac acier ✓ Isolation Foamglass ✓ Etanchéité multicouche
C4) PLANCHER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature métallique ✓ Dalle béton ✓ Tôle larmée 5/7
C5) DESENFUMAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lanterneaux R 17 CO²
C6) DALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dallage béton épaisseur 20 cm
C7) ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les tiers sont à plus de 100 m
C8) MUR COUPE FEU	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mur en béton épaisseur 20 cm coupe feu 3 H

D) CONDITIONS ET STOCKAGE - EXPEDITIONS

D1) FACADE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bardage acier double peau 63/100^{ème} avec isolation laine de roche
D2) CHARPENTE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature charpente métallique en profilé du commerce
D3) COUVERTURE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bac acier ✓ Isolation laine de roche ✓ Etanchéité multicouche
D4) PLANCHER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature métallique ✓ Dalle béton ✓ Tôle larmée 5/7
D5) DESENFUMAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lanterneaux R 17 CO²
D6) DALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dallage béton épaisseur 20 cm
D7) ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les tiers sont à plus de 100 m
D8) MUR COUPE FEU	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mur en béton épaisseur 20 cm coupe feu 3 H

E) BATIMENTS POCHONS

E1) FACADE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bardage panneaux sandwich, avec isolation laine de roche CF 1 H ✓ Châssis acier double vitrage
E2) CHARPENTE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Béton armé encastré
E3) COUVERTURE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature en béton armé ✓ Bac acier avec isolation ✓ Laine de roche et étanchéité multicouche
E4) PLANCHER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalle en béton alvéolaire avec chape de compression et revêtement carrelage antidérapant
E5) DESENFUMAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lanterneaux R 17 CO²
E6) DALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dallage béton épaisseur 20 cm
E7) ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les tiers sont à plus de 100 m

F) STOCKAGE PALETTES

F1) FACADE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bardage simple peau
F2) CHARPENTE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ossature métallique
F3) COUVERTURE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bac acier sec
F4) PLANCHER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Néant
F5) DESENFUMAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Néant bâtiment non fermé
F6) DALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dallage béton épaisseur 20 cm
F7) ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les tiers sont à plus de 100 m